

יחידת שרות מודולרית | AC10-A, AC20~60-B
Modular FRL Unit

תחום ויסות (bar) ⁽²⁾	ספיקה (L/min) ⁽¹⁾	הברגה	מורכב מ :			דגם
			משמנת	ווסת	מסנן	
0.5~7	75	M5	AL10-A	AR10-A	AF10-A	AC10-A
0.5~8.5	300	1/8" • 1/4"	AL20-A	AR20-B	AF20-A	AC20-B
	700	1/4" • 3/8"	AL30-A	AR25-B	AF30-A	AC25-B
	1,500	1/4" • 3/8"	AL30-A	AR30-B	AF30-A	AC30-B
	2,000	1/4"•3/8"•1/2"	AL40-A	AR40-B	AF40-A	AC40-B
	1,900	3/4"	AL40-06-A	AR40-06-B	AF40-06-A	AC40-06-B
	2,500	3/4" • 1"	AL50-A	AR50-B	AF50-A	AC50-B
	3,000	1"	AL60-A	AR50-B	AF60-A	AC55-B
4,000	1"	AL60-A	AR60-B	AF60-A	AC60-B	



- (1) נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה bar 7 - לחץ יציאה bar 6 ונפילת לחץ bar 1
 (2) • לחץ עבודה מקסימלי bar
 • קרב סינון 5µm (אפשרות ל-2.10.20.40.70.100)
 • אפשרות לניקוז מים אוטומטי

