

יחידת שרות | MACP  
FRL Unit

| תחום ויסות (bar) <sup>(3)</sup> | ספיקה (L/min) <sup>(2)</sup> | הברגה          | מורכב מ : |             | דגם                    |
|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|
|                                 |                              |                | משמנת     | מסנן + ווסת |                        |
| 0.5~8.5                         | 200                          | 1/8" • 1/4"    | MAL200    | MAFR200     | MACP200                |
|                                 | 1,000~1,200                  | 1/4" • 3/8"    | MAL300    | MAFR300     | MACP300                |
|                                 | 1,000~1,200                  | 1/4" • 3/8"    | MAL300L   | MAFR300L    | MACP300L               |
|                                 | 1,000~1,200                  | 1/4"•3/8"•1/2" | MAL302    | MAFR302     | MACP302                |
|                                 | 2,000~3,500                  | 1/4"•3/8"•1/2" | MAL400    | MAFR400     | MACP400                |
|                                 | 2,000                        | 1/4"•3/8"•1/2" | MAL401    | MAFR401     | MACP401 <sup>(1)</sup> |
|                                 | 2,000                        | 3/8"•1/2"•3/4" | MAL402    | MAFR402     | MACP402                |
|                                 | 2,000                        | 1/4"•3/8"•1/2" | MAL403    | MAFR403     | MACP403                |

(1) ניתן לקבל את היחידה ללחץ עבודה עד 15 bar

(2) נתוני הספיקה הינם בלחץ כניסה 7 bar - לחץ יציאה 6 bar ונפילת לחץ 1 bar

(3) לחץ עבודה מקסימלי 8 bar

קרר סינון 40µm (אפשרות ל-5

אפשרות לניקוז מים אוטומטי



MACP200



MACP300

