

## בוכנות אויר | CJ2-Z

### Air Cylinder

- בקטרים 6, 10 ו 16 מ"מ
- סטנדרטיות + מוט עובר ולא מסתובב
- מופעלות אויר-אויר ואויר-קפיץ



אפשרויות	לחץ עבודה (bar)	מהלכים סטנדרטים (mm)	קוטר (mm)	הפעלה	תאור	סדרה
מגנט פנימי רפידות אויר חדר נקי	0.6~1.2 0.6~1.2, 0.6~1.2	06: 15~60 10: 15~150 16: 15~200	6*10*16	אויר-אויר		CJ2-Z
מגנט פנימי	מוט בפנים 0.6~2 מוט בחוץ 0.6~1.5, 0.6~1.5	06, 10, 16: 15~60 16: 15~150		אויר-קפיץ (מופעל/מוחזר)	סטנדרטי	
מגנט פנימי רפידות אויר	0.6~1.5 0.6~1.5, 0.6~1.5	15~60 15~150 15~200		אויר-אויר	מוט עובר	
מגנט פנימי	0.6~7	לבוכנות אויר-אויר: 10: 15~150 16: 15~200	10*16	אויר-אויר	מוט לא מסתובב	CJ2K-Z
					"ללא אף" Direct Mounting	CJ2RA-Z
					"ללא אף" מוט לא מסתובב	CJ2RK-Z
	1.5~7	לבוכנות אויר-קפיץ: 10: 15~60 16: 15~150		אויר-קפיץ (מופעל/מוחזר)	חיכוך נמוך	CJ2CY-Z
					צמצמים Built In	CJ2Z-Z
					מוט עובר + צמצמים Built In	CJ2WZ-Z
0.3~7	10: 15~150 16: 15~200	אויר-אויר				
1~7						

ריתומים : רגליות + אוגן + מדלג אחורי (למעט 06) CJ2, CJ2K, CJ200, CJ2Z  
 ברגי ריתום לולאה אחורית, רגליות + אוגן CJ2W, CJ2WZ, CJ2R, CJ2RK  
 (1) 1.5 bar לבוכנות מופעלות קפיץ (מוט בחוץ)

