

## בוכנות אויר | CM2-Z Air Cylinder

- בקטרים 20-40 מ"מ
- סטנדרטיות + מוט עובר ולא מסתובב
- מופעלות אויר-אויר ואויר-קפיץ

אפשרויות	לחץ עבודה (bar)	מהלכים סטנדרטים (mm)	קוטר (mm)	הפעלה	תאור	סדרה
מגנט פנימי מחברי בזק Built in רפידות אויר (למעט הקפיציות) חדר נקי	0.5~	25~3	20*25	אויר-אויר	סטנדרטי	CM2-Z
	מוט בפנים 1.8~10	Ø20,Ø25: 25~150 Ø32: 25~200 Ø40: 25~250		אויר-קפיץ (מופעל/ מוחזר)		
	מוט בחוץ 2.3~10	Ø40: 25~250		אויר-אויר		
מגנט פנימי שרוול מגן	0.5~	25~3	20*25	אויר-אויר	מוט עובר	CM2W-Z
	מוט בפנים 1.8~10	Ø20,Ø25: 25~150 Ø32: 25~200 Ø40: 25~250		אויר-קפיץ (מופעל/ מוחזר)	מוט לא מסתובב	CM2K-Z
	מוט בחוץ 2.3~10	Ø40: 25~250		אויר-אויר	מוט עובר	CM2KW-Z
מגנט פנימי חדר נקי	0.5~	25~3	32*40	אויר-אויר	"ללא אף" Direct Mounting	CM2R-Z
מגנט פנימי	0.5~10	Ø20: 25~150 Ø25,Ø32: 25~200 Ø40: 25~300			"ללא אף" מוט לא מסתובב	CM2RK-Z
	0.25~10	25~300			חיכוך נמוך	CM2Q
	0.5~10				כניסות האויר בגב המכסה האחורי	CM2□□P



CM2□□P



CM2R-Z

- ריתומים: רגליות, אוגן, ציר צידי על האף, מזלג אחורי וקדמי, CM2, CM2R, CM2Q
- רגליות, אוגן + ציר צידי על האף CM2W
- ברני ריתום CM2R, CM2RK
- אוגן, ציר צידי על האף + אום אף בורני CM2□□P

