

## מפעילים סיבוביים | CRB1/2-Z Rotary Actuator (Vane Type)

- מופעלים אייר-אוויר בקטרים 10-100 מ"מ  
 • לזוויות סיבוב 90°-180°-270°  
 סדרה CRB2-Z לקטרים 10~40 מ"מ  
 • סדרה CRB1 לקטרים 5~100 מ"מ

לחץ עבודה (bar)	מהירות סיבוב (S/90°) מבוקרת (2)	זווית סיבוב (+4/0)	מומנט (1) (Nm)	סוג מניפה פנימית	קוטר (mm)	סדרה				
2~7	0.03~0.3	מניפה בודדת 90°•180°•270°	0.15	בודדת	10	CRB2□W10-Z				
			0.3	כפולה						
1.5~7			0.4	בודדת	15	CRB2□W15-Z				
							0.8	כפולה		
1.5~10	0.04~0.3	מניפה כפולה 90°•100°	0.8	בודדת	20	CRB2□W20-Z				
			1.6	כפולה						
	0.07~0.5		2.1	בודדת	30	CRB2□W30-Z				
							4.2	כפולה		
1.5~10	0.07~0.5	4.5	בודדת	40	CRB2□W40-Z					
						9	כפולה			
1.5~10	0.1~1	מניפה בודדת 90°•180°•270° או 100°•190°•280°	7.5	בודדת	50	CRB1□W50				
			15	כפולה						
			12.5	בודדת	63	CRB1□W63				
							25	כפולה		
		מניפה כפולה 90° או 100°	22	בודדת	80	CRB1□W80				
							44	כפולה	100	CRB1□W100
							90	כפולה		

(1) נתוני המומנט הם בלחץ עבודה 6 bar

(2) תלוי בצרכן המופעל

ניתן להתקין את הבוכנות בעזרת ברגי חיבור, אוגן CRB2-Z או רגליות CRB1 □



CRB2-Z



CRB1

