

מפעילים סיבובים | CRBU2-Z Rotary Actuator (Free Mount Type)

- מופעלים אויר-אויר בקטרים 10-40 מ"מ
- לזוויות סיבוב 90°-180°-270°
- ניתן להתקנה ב-3 מישורים (אנכי, אופקי, צידי)
- אפשרות לויסות זווית הסיבוב



לחץ עבודה (bar)	מהירות סיבוב (2) מבוקרת (S/90°)	זווית סיבוב	מומנט (1) (Nm)	סוג מניפה פנימית	קוטר (mm)	סדרה	
2~7	0.03~0.3	מניפה בודדת 90°•180°•270°	0.15	בודדת	10	CRBU2W10-Z	
			0.3	כפולה			
1.5~7			0.4	בודדת	15	CRBU2W15-Z	
			0.8	כפולה			
1.5~10		0.04~0.3	מניפה כפולה 90°•100°	0.8	בודדת	20	CRBU2W20-Z
				1.6	כפולה		
				2.1	בודדת		
		4.2		כפולה			
	4.5	בודדת		40	CRBU2W40-Z		
	0.07~0.5	9				כפולה	

(1) נתוני המומנט הם בלחץ עבודה 6 bar

(2) תלוי בצרכן המופעל

