

**MCRPL/F/K/S | בוכנת ללא מוט**  
**Rodless Cylinder**

- בקטרים 16-63 מ"מ
- מופעלות אויר-אויר


מומנט (Nm)			מהלכים סטנדרטים (mm)	קוטר (mm)	תאור	סדרה
Mv	Mr	Ma				
0.5	0.3	4	100~3,300	16	בוכנה בסיסית לשילוב עם מוביל חיצוני	MCRPL
3	1	15	100~5,600	25		
4.5	2	30		32		
8	4	60		40		
0.5	0.45	4	100~3,300	16	בוכנה בסיסית עם גררה ארוכה לשילוב עם מוביל חיצוני	MCRPLF
3	1.5	15	100~5,600	25		
4.5	3	30		32		
8	6	60		40		
15	10	115		50		
24	12	200	63			
11	6	4	100~3,300	16	בוכנה עם מוביל חיצוני	MCRPLK
40	14	40	100~3,600	25		
62	30	61		32		
70	52	115		40		
80	20	85		25		
90	45	85	32			
100	65	130	40			
35	10	35	100~5,700	32	בוכנה עם הובלה בצידי הפרופיל	MCRPLS
75	20	75	40			
170	58	170	50			
305	95	305	63			



MCRPL



MCRPLK



$$Ma = FxHa$$

$$Mr = FxHr$$

$$Mv = FxHv$$

- L עומס מכסימלי
- F כח של הבוכנה

