

**MCRPM/D/S | בוכנות מגנטיות ללא מוט**  
**Magnetically Coupled**  
**Rodless Cylinder**

מופעלות אויר-אויר בלחץ עבודה 1.5 ~7 bar כולל  
 מגנט פנימי ש"סוחב" אחריו את הגררה



מהירות (mm/s)	כוח מגנט (N)	מהלך (mm)		קוטר (mm)	תאור	סדרה
		ארוך	סטנדרטי			
100-500 אופציה למהירות נמוכה 50-100	137	900	100-500	15	בוכנה בסיסית ללא הובלה	MCRPM
	231	1,500•1,000 <sup>(1)</sup>	100-800	20		
	363	2,000•1,000 <sup>(1)</sup>		25		
	588•922	2,000• <sup>(1)</sup>	32•40			
50-100	137	700•1,0 <sup>(2)</sup>	100-500	15	בוכנה עם הובלה (מניעת סיבוב)	MCRPMD
	231•363	1,000• <sup>(2)</sup>	100-800	20•25		
	588	1,000• <sup>(2)</sup>	100-800	32		
150-400 אופציה למהירות נמוכה 80-150	231	1,000	100-800	20	בוכנה מובלת עם מוטות	MCRPMS
	363			25		

(1) בוכנות עם רפידות אויר, המהלך קצר יותר  
 (2) בוכנות ש-2 יציאות האויר במכסה אחד, המהלך קצר יותר

