

גרפר קומפקטי 2,3,4 "אצבעות" | MHS2/3/4
 Slide Guide Round Body Air Gripper
 (2/3/4 - Finger Type)

• MHSL3 למהלכים ארוכים

לחץ עבודה (bar)	נח אחיזה (N) ⁽¹⁾		מהלך (mm)	קוטר (mm)	תאור	סדרה
	מבחוץ	מבפנים				
2-6	21	23	4	16	גרפר 2 אצבעות מופעל אויר-אויר	MHS2-16D
	37	42	4	20		MHS2-20D
	63	71	6	25		MHS2-25D
	111	123	8	32		MHS2-32D
1-6	177	195	8	40		MHS2-40D
	280	306	12	50		MHS2-50D
	502	537	16	63		MHS2-63D
2-6	14	16	4	16		גרפר 3 אצבעות מופעל אויר-אויר
	25	28	4	20	MHS3-20D	
	42	47	6	25	MHS3-25D	
1-6	74	82	8	32	MHS3-32D	
	118	130	8	40	MHS3-40D	
	187	204	12	50	MHS3-50D	
	335	359	16	63	MHS3-63D	
	500	525	20	80	MHS3-80D	
1-6	750	780	24	100	MHS3-100D	
	1,270	1,320	32	125	MHS3-125D	
	2-6	10	12	4	16	גרפר 4 אצבעות מופעל אויר-אויר
19		21	4	20	MHS4-20D	
31		35	6	25	MHS4-25D	
1-6	55	61	8	32	MHS4-32D	
	88	97	8	40	MHS4-40D	
	140	153	12	50	MHS4-50D	
	251	268	16	63	MHS4-63D	



(1) נתוני הכוחות הם בלחץ עבודה 5 bar והמרחק בין הגרפרים (ללא "אצבעות") למרכז החלק התפוס הוא:

- א. 20 מ"מ לגרפרים בקוטר 16-25 מ"מ
- ב. 30 מ"מ לגרפרים בקוטר 32-63 מ"מ
- ג. 50 מ"מ לגרפרים בקוטר 80-125 מ"מ

