

לחץ עבודה (bar)	מהירות סיבוב (2) מבוקרת (S/90°)		זווית סיבוב ויסות	זווית סיבוב מקסימלית	מומנט (1) (Nm)	קוטר (mm)	סדרה
	עם בולמים	עם ברגים					
1~7	ברגים בלבד 0.2~0.7		0°~190°	190°	0.1	6	MSQB1
					0.21	8	MSQB2
	0.35	10			MSQB3		
	0.67	12			MSQB7		
2~10 עם ברגי ויסות	0.2~7	0.2~1			1	15	MSQ□10
					2.2	18	MSQ□20
					3.2	21	MSQ□30
					5.5	25	MSQ□50
1~6 עם בולמי אנרגיה	0.2~1	0.2~1	8.15	28	MSQ□70		
		0.2~2	12	32	MSQ□100		
		0.2~2.5	23.5	40	MSQ□200		

(1) נתוני המומנט הם בלחץ עבודה 6 bar

(2) תלוי בצרכן המופעל

## MSQ B/A | מפעיל סיבובי/שולחני Compact Rotary Actuator (Rack & Pinion Type)

- מפעיל סיבובי עליו מותקן שולחן עבודה בעל יכולת ויסות
- זווית הסיבוב מ: 0° עד 190°
- סדרה בסיסית MSQ B
- סדרה למפעילים מדויקים MSQ A

