

## בוכנות סליידר | MXQ Air Slide Table

- בקטרים 6-25 מ"מ כולל מוביל ומייסב כדורי
- לינארי מוט כפול ו"עגלת עבודה"
- אפשרות לקבלת בולמי אנרגיה, ברגי ויסות מהלך (עד 5 מ"ס), משכך, נעילת מוט בוכנה בשעת נפילת לחץ וכניסות אויר מצדי הבוכנה



דיוקים	לחץ עבודה (bar)	מהלכים סטנדרטים (mm)	קוטר (mm)	הפעלה	סדרה
$\pm 0.08$ מ"מ <sup>(1)</sup>	1.5-7	10•20•30•40•50	6	אוויר-אוויר	MXQ
		10•20•30•40•50•75	8		
10•20•30•40•50•75•100		12			
10•20•30•40•50•75 100•125		16			
10•20•30•40•50•75 100•125•150		20•25			
0.05 מ"מ <sup>(2)</sup>					

(1) הפרש גבהים בין משטח הריתום לעגלה

(2) המקבילות בין משטח הריתום לעגלה כשהבוכנה סגורה

נכון לבוכנה בקוטר 12 מ"מ מהלך 30 מ"מ

הבוכנות קטנות מימדים בהשוואה ל-MXS

