

RSQ-Z | RSG | "שוטר" בוכנות Stopper Cylinder

- בקטרים 16-50 מ"מ
- לשימוש כמעצור מוצרים בתנועה (במסועים וכד')

סדרה	תאור	הפעלה	קוטר (mm)	מהלכים סטנדרטים (mm)	ריתום	חיבור בקצה המוט
RSQ-Z	בוכנה לריתום גובה דפינה קבוע	<ul style="list-style-type: none"> • אויר-אוייר • אויר-אוייר עם קפיץ (מופעל) • אויר-קפיץ (מופעל) 	16	10•15	ברגי ריתום בגוף הבוכנה	מוט חלק גלגלת מוט לא צטובב
			20•32	10•15•20		
			40•50	20•25•30		
RSG	בוכנה לריתום גובה דפינה משתנה	<ul style="list-style-type: none"> • אויר-אוייר • אויר-אוייר עם קפיץ (מופעל) • אויר-קפיץ (מופעל) 	40	20•25•30	ריתום עם אוגן על אף בורגי	זרוע עם בולם אנרגיה ⁽¹⁾

(1) בוכנות בקטרים 20, 16, 12 לא ניתן לקבל עם זרוע ובולם ואנרגיה



RSG



RSQ-Z

