

**GEM-H | NO | NC 3/2 דרכי תלת-דרכי**

**בתקן CNOMO**

לשימוש בעיקר להתקנה ישירה כפיקוד על שסתומי הפעלה גדולים



| לחץ עבודה (bar) |    |     |     | הספק הסליל (W)          | מתח הפעלה                    | תאור                    | סדרה  |
|-----------------|----|-----|-----|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|
| קוטר הדיזה (mm) |    |     |     |                         |                              |                         |       |
| 2.4             | 2  | 1.6 | 1.2 |                         |                              |                         |       |
| 8               | 15 | 15  | 20  | ADC <sup>(1)</sup>      | VDC<br>6•12•24<br>48•110•220 | סולנואיד<br>3/2<br>1/8" | GEM-H |
| 10              | 17 | 17  | 30  | AC 8   DC 10            |                              |                         |       |
| 8               | 15 | 15  | 20  | AC 5.5                  | VAC                          | דגם<br>CNOMO            |       |
| 5               | 10 | 10  | 16  | AC 2.5  <br>DC 3.5, 5.5 | 48•110•220<br>380            | מזמק                    |       |

(1) סולנואיד עליו ניתן להתקין סלילי DC ו AC

