

**ססתום 5/3 ו 5/2 מופעל חשמלית | KBC+BC**  
**5 Port Solenoid Valve**

• בקוטר 1/4"

סדרה	תאור	סוגי ההפעלות	כניסות הצנרת	מתח הפעלה ומתח הספק	קבוע ספיקה (Cv)	לחץ עבודה (bar)	
BC54-43 BC54-4390L <sup>(1)</sup>	ססתום 5/2	חשמל-קפיץ חשמל-קפיץ   סליל ניצב ב-90° מהיציאות	בססתום: 1/4"	VDC 6*12*24 48*110*220	(1)	3~10	
							BC54-41 BC54-4190L <sup>(1)</sup> BC54-43S BC54-43-56
BC54-43P BC54-43U BC54-43Y	ססתום 5/3	חשמל-חשמל מרכז-סגור חשמל-חשמל מרכז-פתוח חשמל-חשמל מרכז-מוזן	בסעפת: הזנה+ פליטות 3/8"	בהספק W 5.5 או	1,320 L/min 6 bar ונפילת לחץ 1 bar	3~10	
							KBC54-43 KBC54-43-56 KBC54-41
KBC54-43 KBC54-43-56 KBC54-41	ססתום 5/2	חשמל-קפיץ חשמל-דפרנציאלי	בססתום: אין	בהספק 8/16VA	3~10		
						KBC54-43P KBC54-43U KBC54-53Y	
KBC54-43P KBC54-43U KBC54-53Y	ססתום 5/3	חשמל-חשמל מרכז-סגור חשמל-חשמל מרכז-פתוח חשמל-חשמל מרכז-מוזן	בסעפת: הזנה+ פליטות 3/8" יציאות בדופן או בתחתית 1/4"				3~10



(1) לא ניתן להתקנה על סעפות הסעפות הן בנות 2,4,6 עמדות

את השסתומים ללא ההברגות מסדרה KBC ניתן להתקין על דגמי סעפות כרי"ם:

- סעפת (2,4,6) עם יציאות בדופן, דגם "נשר"
- סעפת (2,4,6) עם יציאות בתחתית, דגם "ארד" כאשר ההזנה והפליטות בתחתית או בדופן הצרה
- סעפת בת עמדה אחת כאשר ההזנה והפליטות 1/4" בתחתית דגם SD או בדפנות דגם SS

