

שסתום 2/2, 3/2 ו 3/3 הפעלה מכנית | PE52 / 53
Mechanical Valve

• בקוטר 1/4"

לחץ עבודה (bar)	(Cv)	כניסות הצנרת	סוגי ההפעלות	תאור	סדרה
עד 10	(1) • 1,320 L/min 6 bar ונפילת לחץ 1 bar	1/4"	טובלן	שסתום דו-דרכי 2/2	52-18
			גלגלת		52-18TR
			לחצן		52-18TB
			גלגלת מתהפכת		52-18T
			לחצן מוחזר-קפיץ	שסתום תלת-דרכי 3/2	53-11
			לחצן משיכה מוחזר-אוויר		53-11S
			לחצן משיכה		53-12
			מנוף דו-מצבי		53-13
			מנוף מוגן		53-13 מוגן
			סיבובי ללא מנוף		53-14
			פיקה מוחזר-קפיץ		53-15
			פיקה מוחזר-אוויר		53-15S
			דוושה מוחזר-קפיץ		53-16
			דוושה דו-מצבית		53-16D
			דוושה מוחזר-אוויר		53-16S
			טובלן		52-17
			גלגלת מתהפכת		52-17T
			לחצן	52-17TB	
			גלגלת	52-17TR	
			סיבובי עם מנוף	53-114	
			מנוף	שסתום 3 מצבים 3/3 מוחזר-קפיץ מרכז סגור	53-13P
			מנוף מוגן		53-13P מוגן

