

שסתום 3/2, 5/2, 5/3 מופעל חשמלית | SQ
 3, 5 Port Solenoid Valve
 Plug in Unit

• להתקנה על סעפות עד 24 עמודות
 עם תקע חשמלי DIN

לחץ עבודה (bar)	מעבר mm ² (Cv)	מתח הפעלה	כניסות הצנרת ⁽²⁾	תאור וסוגי ההפעלות	סוג האטמים	סדרה	
אטם גומי	3.2(0.18)	VDC 12•24	הזנה + פליטות בזק 8 מ"מ או 5/16"	5/2 חשמל-קפיץ	מתכת	SQ1130	
	4.5(0.25)			גומי	SQ1131		
	3.2(0.18)			5/2 חשמל-חשמל	מתכת	SQ1230D ⁽¹⁾	
	4.5(0.25)			גומי	SQ1231D		
	2.9(0.16)			5/3 חשמל-חשמל מרכז-סגור	מתכת	SQ1330	
	3.2(0.18)			גומי	SQ1331		
1.5~7 ל-ח.ק 3/2-1	3.2(0.18)		הזנה + פליטות בזק 8 מ"מ או 5/16"	יציאות בזק מ"מ 3.2•4•6	5/3 חשמל-חשמל	מתכת	SQ1430
	4.5(0.25)				גומי	SQ1431	
	2.9(0.16)				5/3 חשמל-חשמל מרכז-פתוח	מתכת	SQ1530
	3.2(0.18)				גומי	SQ1531	
	3.2(0.18)				אפשרות ליציאה מ-2 שס' במחבר 8 מ"מ	גומי	SQ1A31
	3.2(0.18)				גומי	SQ1B31	
1~7 ל-ח.ח	3.2(0.18)	הזנה + פליטות בזק 8 מ"מ או 5/16"	יציאות בזק מ"מ 4•6•8	NC 3/2 שס' 2	גומי	SQ1C31	
	3.2(0.18)			גומי	SQ1B31		
	3.2(0.18)			גומי	SQ1C31		
	3.2(0.18)			גומי	SQ1C31		
	3.2(0.18)			גומי	SQ1C31		
	3.2(0.18)			גומי	SQ1C31		
2~7 ל-5/3	11.7(0.65)	בהספק 1W או 0.5W	הזנה + פליטות בזק 10 מ"מ או 3/8"	5/2 חשמל-קפיץ	מתכת	SQ2130	
	14.8(0.82)			גומי	SQ2131		
	11.7(0.65)			5/2 חשמל-חשמל	מתכת	SQ2230D ⁽¹⁾	
	14.8(0.82)			גומי	SQ2231D		
	8.1(0.45)			5/3 חשמל-חשמל מרכז-סגור	מתכת	SQ2330	
	9(0.5)			גומי	SQ2331		
אטם מתכת	11.7(0.65)		הזנה + פליטות בזק 10 מ"מ או 3/8"	יציאות בזק מ"מ 4•6•8	5/3 חשמל-חשמל מרכז-פתוח	מתכת	SQ2430
	14.8(0.82)				גומי	SQ2431	
	8.1(0.45)				5/3 חשמל-חשמל מרכז-פתוח	מתכת	SQ2530
	9(0.5)				גומי	SQ2531	
	9(0.5)				אפשרות ליציאה מ-2 שס' במחבר 10 מ"מ	גומי	SQ2A31
	9(0.5)				גומי	SQ2B31	
	9(0.5)	גומי			SQ2B31		
	9(0.5)	גומי			SQ2B31		
	9(0.5)	גומי			SQ2B31		
	9(0.5)	גומי			SQ2B31		
9(0.5)	גומי	SQ2C31					



* החלפה מהירה של שסתום ללא צורך בפירוק הסעפת

(1) אפשרות לסלילי LATCH

(2) יציאות מהסעפת בלבד תוך אפשרות ל"ערבוב" קוטרי צנרת ביציאה

אפשרות להתקנה מתאם להזנת לחץ נפרד / מתאם לפליטות / לשסתום בסעפת / אל-חוזר
 אפשרות לשילוב השסתום CanOpen, Device Net/ASIBUS, PROFIBUS

