

שסתום 5/2 ו 5/3 מופעל אויר | SYA
Air Operated Valve

• בקטרים " 1/4, 1/8, M5

| לחץ עבודה (bar) | מעבר m^3 (cv) | | כניסות הצנרת | סוגי ההפעלות | תאור | סדרה |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|
| | מהיציאה לפליטה | מההזנה ליציאה | | | | |
| אייר-קפיץ 7~1.5 | 3.78(0.21) | 3.6(0.2) | M5 | אייר-קפיץ | שסתום 5/2 | SYA3120-M5 |
| | | | | אייר-איור | 5/2 | SYA3220-M5 |
| | 3.42(0.19) | | | מרכז-סגור | | SYA3320-M5 |
| | 2.7~3.78 (0.15)~(0.21) | | | מרכז-פתוח | שסתום 5/3 | SYA3420-M5 |
| אייר-איור 1~7 | 3.6(0.2) | 2.88~3.96 (0.16)~(0.22) | | מרכז-מוזן | | SYA3520-M5 |
| 5/3 2~7 | 10.6(0.59) | 9.18(0.15) | | אייר-קפיץ | שסתום 5/2 | SYA5120-01 |
| לחץ פיקוד אייר-קפיץ 1 אוי' פחות מלחץ עבודה | 7.92 .44) | 7.38 .41) | 1/8" | אייר-איור | 5/2 | SYA5220-01 |
| | 8.28~12 (0.46)~(0.67) | 7.56 .42) | | מרכז-סגור | | SYA5320-01 |
| | 8.46(0.47) | 4.32~10.6 (0.24)~(0.59) | | מרכז-פתוח | שסתום 5/3 | SYA5420-01 |
| | | | | מרכז-מוזן | | SYA5520-01 |
| אייר-איור 7~1 | 15.66(0.87) | 16.2(0.9) | 1/4" פליטות 1/8" | אייר-קפיץ | שסתום 5/2 | SYA7120-02 |
| 5/3 2~7 | 11.34 .63) | 12.06 .67) | | אייר-איור | 5/2 | SYA7220-02 |
| | | | | מרכז-סגור | | SYA7320-02 |
| | | | | מרכז-פתוח | שסתום 5/3 | SYA7420-02 |
| | 11.34(0.63) | 11~17 (0.62)~(0.95) | | מרכז-מוזן | | SYA7520-02 |

