

שתום 3/2, 5/2, 5/3 מופעל חשמלית | SY3000/5000/7000  
3, 5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold

| לחץ עבודה (bar) <sup>(2)</sup> | Cv <sup>(1)</sup> L/min           | מתח הפעלה         | כניסות הצנרת   | סוגי ההפעלות | תאור   | סדרה  |                     |               |               |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--------------|--|---|---------------------|---------------|---------------|
| 1.5~7                          | 385                               | VDC 12•24         | הזנה + פליטות בזק 8 מ"מ או 5/16" יציאות בזק מ"מ 2•3.2•4•6 אינץ' 1/8•5/32•1/4 | חשמל-קפיץ    | שתום 5/2                                     | SY3100                                      |                     |               |               |
| 1~7                            |                                   |                   |  | חשמל-חשמל    |  | SY3200                                      |                     |               |               |
| 2~7                            |                                   |                   |  | •            | חשמל-חשמל מרכז-סגור                          | חשמל-חשמל מרכז-פתוח                         | 5/3 שותום           | SY3300        |               |
|                                |                                   |                   |  |              |  |   |                     | SY3400        |               |
| 1.5                            |                                   |                   |  | 330          | לשתומי לחץ גבוה, ההספק הוא 0.9W (0.95 עם לד) | יציאות בזק מ"מ 4•6•8 אינץ' 5/32•1/4•5/16    | חשמל-חשמל מרכז-מוזן | 3/2' שס' 2 NC | SY3500        |
|                                |                                   |                   |  |              |  |   | חשמל-קפיץ           |               | 3/2' שס' 2 NO |
| חשמל-קפיץ                      | 3/2' שס' 1 NC 3/2' שס' 1 NO : 1 + | SY3B00            |  |              |  |   |                     |               |               |
| 1.5~7                          | 907                               | 0.35W (0.4 עם לד) | הזנה + פליטות בזק 10 מ"מ או 3/8" יציאות בזק מ"מ 4•6•8 אינץ' 5/32•1/4•5/16    | חשמל-קפיץ    | שתום 5/2                                     | SY5100                                      |                     |               |               |
| 1~7                            |                                   |                   |  | חשמל-חשמל    |  | SY5200                                      |                     |               |               |
| 2~7                            |                                   |                   |  | •            | חשמל-חשמל מרכז-סגור                          | חשמל-חשמל מרכז-פתוח                         | 5/3 שותום           | SY5300        |               |
|                                |                                   |                   |  |              |  |   |                     | SY5400        |               |
| 1.5                            |                                   |                   |  | 742          | לשתומי לחץ גבוה, ההספק הוא 0.9W (0.95 עם לד) | יציאות בזק מ"מ 4•6•8 אינץ' 5/32•1/4•5/16    | חשמל-חשמל מרכז-מוזן | 3/2' שס' 2 NC | SY5500        |
|                                |                                   |                   |  |              |  |   | חשמל-קפיץ           |               | 3/2' שס' 2 NO |
| חשמל-קפיץ                      | NC 3/2' שס' 1 NO : 1 +            | SY5B00            |  |              |  |   |                     |               |               |
| 1.5~7                          | 1,705                             | VDC 12•24         | הזנה + פליטות בזק 12 מ"מ או 1/2" יציאות בזק מ"מ 6•8•10•12 אינץ' 1/4•5/16•3/8 | חשמל-קפיץ    | שתום 5/2                                     | SY7100                                      |                     |               |               |
| 1~7                            |                                   |                   |  | חשמל-חשמל    |  | SY7200                                      |                     |               |               |
| 2~7                            |                                   |                   |  | •            | חשמל-חשמל מרכז-סגור                          | חשמל-חשמל מרכז-פתוח                         | 5/3 שותום           | SY7300        |               |
|                                |                                   |                   |  |              |  |   |                     | SY7400        |               |
| 1.5                            |                                   |                   |  | 1,210        | לשתומי לחץ גבוה, ההספק הוא 0.9W (0.95 עם לד) | יציאות בזק מ"מ 6•8•10•12 אינץ' 1/4•5/16•3/8 | חשמל-חשמל מרכז-מוזן | 3/2' שס' 2 NC | SY7500        |
|                                |                                   |                   |  |              |  |   | חשמל-קפיץ           |               | 3/2' שס' 2 NO |
| חשמל-קפיץ                      | NC 3/2' שס' 1 NO : 1 +            | SY7B00            |  |              |  |   |                     |               |               |
| חשמל-קפיץ                      | NC 3/2' שס' 1 NO : 1 +            | SY7C00            |  |              |  |   |                     |               |               |

• להתקנה על סעפות עם תקע חשמלי DIN ועל סעפות עם קופסאות תקשורת

• אורך חיים : 70 מיליון מחזורים לשתומים עם אטמי גומי 200 מיליון מחזורים לשתומים עם אטמי מתכת

לעבודה בתקשורת :

EtherCAT<sup>®</sup> IO-Link CC-Link<sup>®</sup>

PROFINET<sup>®</sup> PROFIBUS<sup>®</sup>

EtherNet/IP<sup>™</sup> DeviceNet<sup>™</sup>

(1) מתייחס לסעפת מסדרה 10 עם יציאות ישירות מהצד לשתומים עם אטמי מתכת ללחץ גבוה : 1-10bar

