

שסתום 5/2 ו 5/3 מופעל אויר-קפיץ אויר-אוויר | SYJA
Air Operated Valve

• בקטרים " 5/3, M3, 1/8, M5

לחץ עבודה (bar)	קבוע ספיקה (Cv)	כניסות הצנרת	סוגי ההפעלות	תאור	סדרה
1.5~7	0.9 (0.05)	M3	אוויר-קפיץ	שסתום 5/2	SYJA3120-M3
1~7			אוויר-אוויר		SYJA3220-M3
1.5~7			מרכז-סגור	שסתום 5/3	SYJA3320-M3
			מרכז-פתוח		SYJA3420-M3
			מרכז-מוזן		SYJA3520-M3
1.5~7	3.6 (0.2)	M5	אוויר-קפיץ	שסתום 5/2	SYJA5120-M5
1~7			אוויר-אוויר		SYJA5220-M5
1.5	3.2 (0.18)		מרכז-סגור	שסתום 5/3	SYJA5320-M5
	3.6 (0.2) ⁽¹⁾		מרכז-פתוח		SYJA5420-M5
	4 (0.22) ⁽¹⁾	מרכז-מוזן		SYJA5520-M5	
1.5~7	11 (0.6)	1/8"	אוויר-קפיץ	שסתום 5/2	SYJA7120-01
1~7			אוויר-אוויר		SYJA7220-01
1.5	8.5 (0.47)		מרכז-סגור	שסתום 5/3	SYJA7320-01
	9 (0.5) ⁽¹⁾		מרכז-פתוח		SYJA7420-01
	13.5 (0.75) ⁽¹⁾	מרכז-מוזן		SYJA7520-01	



(1) המעברים מתייחסים בין ההזנה ליציאות, המעברים לפליטות קטנים יותר. השסתומים ניתנים להתקנה על סעפות.

קבוע הספיקה מתייחס לשסתומים שאינם מותקנים על סעפות שם הספיקות גבוהות יותר.

