

שסתום 5/3 ו 5/2 מופעל חשמלית | VF3000/5000
5 Port Solenoid Valve

• בקטרים 3/8" - 1/8"

סדרה	תאור	סוגי ההפעלות	(1) כניסות הצנרת	מתח הפעלה והספק	מעבר mm ² (Cv)	לחץ עבודה (bar)
VF3122	שסתום 5/2 עם רגלית ריתום	חשמל-קפיץ	1/8" או 1/4"	VDC 6•12•24 48•110 בהספק 1.8W ועם לד 2W	15.3 (0.8) 18 ()	1.5~9
VF3130	שסתום 5/2	חשמל-קפיץ	1/8" או 1/4"		14.4 (0.8) 18 (1)	1.5~9
VF3230		חשמל-חשמל	1/4"			1~9
VF3330	שסתום 5/3	חשמל-חשמל מרכז-סגור	1/8" 1/4"	220 בהספק 3.4/5.6VA	11.7 (0.65) 14.4 (0.8)	1.5~9
VF3430		חשמל-חשמל מרכז-פתוח	1/8" 1/4"		14.4 (0.8) 18 (1)	
VF3530		חשמל-חשמל מרכז-מוזן	1/8" 1/4"		14.4 (0.8) 16.2 (0.9)	
VF5120	שסתום 5/2	חשמל-קפיץ	1/4" או 3/8"	VAC 12•24 48•110	34.2 (1.9) 45 (2.5)	1.5~9
VF5220		חשמל-חשמל	3/8"			1~9
VF5320	שסתום 5/3	חשמל-חשמל מרכז-סגור	1/4" 3/8"		30.6 (1.7) 36 (2)	1.5~9
VF5420		חשמל-חשמל מרכז-פתוח	1/4" 3/8"		32.4 (1.8) 41.4 (2.3)	
VF5520		חשמל-חשמל מרכז-מוזן	1/4" 3/8"		36 (2) 36 (2)	

השסתומים ניתנים להתקנה על סעפות
ניתן להתקין שסתומים (ללא הברגות) על סעפות עם יציאות אייר מהן
(1) פליטות שסתום 1/4 הינ 1/8"

