

שסתום 5/3 ו 5/2 מופעל חשמלית | VP  
גודל 1 ו- 2

Large size 5 Port Solenoid Valve

• בקטרים "1-1/2 - 3/8"

לחץ עבודה (bar)	מעבר mm <sup>2</sup> (Cv)	מתח הפעלה והספק	כניסות הצנרת <sup>(1)</sup>	סוגי ההפעלות	תאור	סדרה		
2~9	80 (4.4)	VDC 12•24 48•110 בהספק 12W	3/8"	חשמל-קפיץ	שסתום 5/2 מופעל חשמלית	VP4150-03		
	90 (5)			חשמל-חשמל		VP4250-03		
			110 (6.1)	1/2"		חשמל-קפיץ	VP4150-04	
	חשמל-חשמל					VP4250-04		
	120 (6.7)		3/4"	חשמל-קפיץ		VP4150-06		
				חשמל-חשמל		VP4250-06		
	280 (15)		1"	חשמל-קפיץ		VP4150-10		
				חשמל-חשמל		VP4250-10		
	300 (16)		1-1/4"	חשמל-קפיץ		VP4170-12		
				חשמל-חשמל		VP4270-12		
	80 (4.4)		VAC 110•220	3/8"		מרכז-סגור	שסתום 5/3 מופעל חשמלית	VP4350-03
						מרכז-פתוח		VP4450-03
		90 (5)		1/2"	מרכז-סגור	VP4350-04		
					מרכז-פתוח	VP4450-04		
		100 (5.6)		3/4"	מרכז-סגור	VP4350-06		
					מרכז-פתוח	VP4450-06		
110 (6.1)		1"		מרכז-סגור	VP4350-10			
				מרכז-פתוח	VP4450-10			

