

שסתום ISO 5/2 ו 5/3 מופעל חשמלית | VP7-6/8
גודל 1 ו-2

ISO Standard Solenoid Valve

עם אנטמי גומי



לחץ עבודה (bar)	מעבר mm ² (Cv)	מתח הפעלה והספק	כניסות (1) הצנרת	סוגי ההפעלות	תאור	סדרה		
1.5~9	30 (1.67)	VDC 12*24 בהספק 1.8W	1/4" • 3/8" להתקנה על סעפות	חשמל-קפיץ	שסתום 5/2 גודל 1	VP7-6-FG-S		
1~9				חשמל-חשמל		VP7-6-FG-D		
1.5~9	28.8 (1.6) 14.4~20 (0.8)-(1.1)			3/8" • 1/2" להתקנה על סעפות	חשמל-חשמל מרכז-סגור	שסתום 5/3 גודל 1	VP7-6-FHG-D	
					חשמל-חשמל מרכז-פתוח		VP7-6-FJG-D	
1.5~9	65 (3.6)		VAC 100*200 בהספק 3-5VA	3/8" • 1/2" להתקנה על סעפות	חשמל-קפיץ		שסתום 5/2 גודל 2	VP7-8-FG-S
1~9					חשמל-חשמל			VP7-8-FG-D
1.5~9	57.6 (3.2) 30.6~57 (1.7 .17)	3/8" • 1/2" להתקנה על סעפות		3/8" • 1/2" להתקנה על סעפות	חשמל-חשמל מרכז-סגור	שסתום 5/3 גודל 2	VP7-8-FHG-D	
					חשמל-חשמל מרכז-פתוח		VP7-8-FJG-D	
				חשמל-חשמל מרכז-מוזן	VP7-8-FIG-D			

(1) סעפות בודדות או סעפות פריקות בנות מס' עמדות

