

שסתום 5/3 ו ISO 5/2 מופעל חשמלית | VQ7-6/8
גודל 1 ו 2

ISO Standard Solenoid Valve

לחץ עבודה (bar) ⁽²⁾	מעבר mm ² (Cv)	מתח הפעלה והספק	כניסות הצנרת ⁽¹⁾	סוגי ההפעלות	סוגי האטמים	סדרה	
1.5~10	27 (1.5)	VDC 12-24 בהספק 1W	1/4" • 3/8"	שסתום 5/2 חשמל-קפיץ	מתכת	VQ7-6-FG-S	
	גומי				VQ7-6-FG-S-□R		
	שסתום 5/2 חשמל-חשמל			מתכת	VQ7-6-FG-D		
				גומי	VQ7-6-FG-D-□R		
	שסתום 5/3 חשמל-חשמל מרכז-סגור			מתכת	VQ7-6-FHG-D		
				גומי	VQ7-6-FHG-D-□R		
	בזק 12 מ"מ		להתקנה על סעפות	שסתום 5/3 חשמל-חשמל מרכז-פתוח	מתכת	VQ7-6-FJG-D	
					גומי	VQ7-6-FJG-D-□R	
				שסתום 5/3 חשמל-חשמל מרכז-מוזן	מתכת	VQ7-6-FIG-D	
					גומי	VQ7-6-FIG-D-□R	
	58 (3.2)		VAC 110-220 בהספק 2.4/2.6VA	3/8" • 1/2"	שסתום 5/2 חשמל-קפיץ	מתכת	VQ7-8-FG-S
						גומי	VQ7-8-FG-S-□R
					שסתום 5/2 חשמל-חשמל	מתכת	VQ7-8-FG-D
						גומי	VQ7-8-FG-D-□R
					שסתום 5/3 חשמל-חשמל מרכז-סגור	מתכת	VQ7-8-FHG-D
						גומי	VQ7-8-FHG-D-□R
שסתום 5/3 חשמל-חשמל מרכז-פתוח		מתכת		VQ7-8-FJG-D			
		גומי		VQ7-8-FJG-D-□R			
54 (3)	להתקנה על סעפות	שסתום 5/3 חשמל-חשמל מרכז-מוזן	מתכת	VQ7-8-FIG-D			
58 (3.2)			גומי	VQ7-8-FIG-D-□R			
54 (3)							
58 (3.2)							

- עם אטמי מתכת וגומי
- ע"פ תקן ISO 5599/1
- נפח ומשקל קטנים בהשוואה לאחרים
- VQ7-6 : גודל 1
- VQ7-8 : גודל 2



(1) סעפות קשיחות בת עד 10 עמדות

(2) הלחץ המינימלי לשסתומים ח-ק ו 5/3 עם אטמי גומי הוא 2bar

□ מתח הפעלה של הסליל

זמן התגובה של השסתום עם אטמי המתכת טוב יותר מהשסתומים עם אטמי הגומי

* אפשרות לשילוב תואם הזנה / פליטות ווסת לשסתום בסעפת

* אפשרות לקבלת חיבור חשמלי לסליל עם כבל ותקע 3 פינים, להגברת האטימות ל-IP65

