

שסתום ISO 5/2 ו 5/3 מופעל חשמלית | VS7-6/8  
גודל 1 ו- 2

ISO Interface Solenoid Valve

עם אטמוי מתכת

סדרה	תאור	סוגי ההפעלות	כניסות <sup>(1)</sup> הצנרת	מתח הפעלה מתח והספק	מעבר mm <sup>2</sup> (Cv)	לחץ עבודה (bar)			
VS7-6-FG-S	שסתום 5/2 גודל 1	חשמל-קפיץ	1/4"	VDC 12•24 בהספק 1.8W	27 (1.5)	1~10			
		חשמל-חשמל							
VS7-6-FHG-D	שסתום 5/3 גודל 1	חשמל-חשמל מרכז-סגור	3/8"		25.5 (1.4)		27 (1.5)		
		חשמל-חשמל מרכז-פתוח							
VS7-6-FJG-D	שסתום 5/3 גודל 1	חשמל-חשמל מרכז-מוזן	3/8"		25.5 (1.4)		58 (3.2)		
		חשמל-חשמל מרכז-מוזן							
VS7-8-FG-S	שסתום 5/2 גודל 2	חשמל-קפיץ	1/2"		VAC 110•220 בהספק 3-5VA		27 (1.5)	1~10	
		חשמל-חשמל							
VS7-8-FHG-D	שסתום 5/3 גודל 2	חשמל-חשמל מרכז-סגור	1/2"				25.5 (1.4)		58 (3.2)
		חשמל-חשמל מרכז-פתוח							
VS7-8-FJG-D	שסתום 5/3 גודל 2	חשמל-חשמל מרכז-מוזן	1/2"	25.5 (1.4)		58 (3.2)			
		חשמל-חשמל מרכז-מוזן							

(1) סעפות בודדות או סעפות פריקות בנות מס' עמדות

